

ОПИСАНИЕ

Это минеральный смазочный материал для коробок передач с «большим удельным давлением» специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен, а также большинства осей с редукторами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач.
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API: GL-5

MIL: MIL-L-2105 D

ZF: TE-ML 07A/
16B/16C/17B

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/m	0.900
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	154
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		100
Температура текучести	ASTM D6892	°C	<-26
Температура вспышки COC (в открытом тигле)	ASTM D92	°C	>210 (>135*)
Температура самовоспламенения	TP TC 030/2012	°C	>165 (>165*)
Содержание механических примесей	TP TC 030/2012	Mass %	<0.03 (<0.03*)

Где (XXX*) — нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с TP TC 030/2012.
Условия хранения: от -20 °C до +35 °C в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Изготовитель: ACCOR LUBRIFIANTS, 8 rue du Mans, 49300 CHOLET, FRANCE
T +33 241752670 – F +33 241626702
jerome.poulain@accor-lubrifiants.com

Информация является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией изготовителя. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

